

# RTX200 HANDGEFÜHRTE GRABENFRÄSE



**VERBESSERTER STEUERUNG.** Mit nur geringem Kraftaufwand lässt sich die Hebelsteuerung der RTX200 gegenüber traditionellen Lenkungen spielend leicht manövrieren und bietet dadurch selbst bei schwierigen Bodenverhältnissen volle Kontrolle.



**RAUPENSYSTEM.** Das optionale Raupenfahrwerk gewährleistet zusätzliche Traktion und Stabilität beim Fräsen.



**HOHER DREHMOMENT.** Die RTX200 ist mit einem 15 kW (20,5 PS) Honda Motor für optimale Leistung beim Fräsen ausgestattet.



**SCHLANKES PROFIL.** Mit einer Breite von nur 88,9 cm kann die RTX200 auf engstem Raum eingesetzt werden und passt auch ideal durch Gartentore.



**LEICHTE WARTUNG.** Servicepunkte sowie Hydraulikschläuche und andere Komponenten sind leicht zugänglich.



**REIFEN ODER RAUPEN.** Für maximale Leistung und Produktivität ist die Maschine mit Reifen oder Raupenlaufwerken verfügbar und eignet sich daher optimal für verschiedenste Geländebedingungen und Einsatzorte.

# RTX200 HANDGEFÜHRTE GRABENFRÄSE

## ALLGEMEINE GEWICHTE UND ABMESSUNGEN

**Gewicht (Basistraktor mit Raupen):** 530,7 kg

**Gewicht (Basistraktor mit Reifen):** 426,4 kg

**Länge (Basistraktor mit Raupen):** 185,4 cm

**Länge (Basistraktor mit Reifen):** 210,8 cm

**Breite:** 88,9 cm

**Höhe:** 116,8 cm

**Radstand:** 84,3 cm

**Spurbreite:** 21,6 cm

## FRÄSWERK

**Max. Frästiefe:** 91,4 cm

**Schnittbreite:** 10,2 cm - 15,2 cm

**Schneckendurchmesser:** 40,6 cm

**Min. Transportlänge:** 226 cm

## MOTOR

**Typ:** Kohler CH640

**Bruttoleistung:** 15 kW (20,5 PS)

**Hubraum:** 0,67 l

**Kraftstoff:** Benzin

**Kraftstofftank:** 6,1 l

**Kühlmethode:** luftgekühlt

**Max. Arbeitswinkel (vorne/hinten)\*:** 25°

**Max. Arbeitswinkel (links/rechts)\*:** 25°

**Anzahl Zylinder:** 2

**Motoröl:** 1,9 l

\*Dieser Wert ist keine Stabilitätsspezifikation - nicht zur Berechnung des Sicherheitsarbeitswinkels der Maschinen verwenden!

## HYDRAULIK

**Hydrauliktank:** 40,7 l

**Hydrauliksystem:** 42,6 l

**Pumpenleistung bei max. Motordrehzahl:** 39,0 l/min.

**Förderleistung der Fahrtriebspumpe bei max. Motordrehzahl:** 20,4 l/min.

## FAHRWERK

**Fahrwerk:** hydrostatisch

**Max. Vorwärts-Transportgeschwindigkeit bei Vollast:** 5,0 km/h

**Max. Rückwärts-Transportgeschwindigkeit bei Vollast:** 1,6 km/h

## OPTIONEN

**Rückfüllschild**

**Nachräumer**

**Erweiterte Garantie**

**Speziallackierung**

**Geplante Wartung**

**Vermeer Confidence® Programm**

## Notizen:

---

---

---

---

---

---

---

---

Vermeer Corporation behält sich das Recht vor, Änderungen an der Technik, Design und Spezifikationen vorzunehmen; Verbesserungen vorzunehmen; oder die Herstellung zu jeder Zeit ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen. Die Abbildungen dienen zur Veranschaulichung. Es kann optionales Zubehör oder Zubehörkomponenten abgebildet sein. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Vermeer-Händler bezüglich detaillierter Informationen und Spezifikationen. Vermeer, Vermeer Logo und Equipped To Do More sind Marken der Firma Vermeer Manufacturing Company in den USA und/oder in anderen Ländern. Kohler ist eine Handelsmarke von Kohler Co. © 2016 Vermeer Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

