

# S925TX KOMPAKTLADER



**LEISTUNGSSTARK.** Eine maximale Kipplast von 1119,8 kg sowie eine Einsatzkapazität nach SAE-Norm von 419,6 kg sorgen für eine hohe Leistung selbst bei schwierigsten Bodenbedingungen. Der S925TX erreicht eine maximale Abladehöhe von 214,6 cm.



**HYDRAULIK.** Serienmäßig ist der S925TX Kompaktlader mit einem Dual-Hydrauliksystem ausgestattet und bringt mit einer Durchflussmenge von 45,4 l/min. bzw. 58,7 l/min. eine starke Leistung auf eine Vielzahl von Anbaugeräten.



**JE NACH ANFORDERUNG.** Mit einer universellen Aufnahmeplatte, zwei unterschiedlichen Raupenbreiten (17,8 und 22,8 cm) sowie verschiedenen Motoroptionen, ist der S925TX für individuelle Aufgaben gerüstet.



**LEICHTER ZUGANG ZU SERVICEPUNKTEN.** Tägliche Servicepunkte sowie Wartungsbereiche sind durch die übersichtliche Bauweise selbst ohne Werkzeug zugänglich.



**BEDIENERKOMFORT.** Die komfortable Arbeitsplattform sowie die einfache Bedienung sorgen für Fahrspaß und eine ruhige, stabile Steuerung des Kompaktladers.



**GARANTIE AUF LADERARME.** Die Laderarme sind unter einer beschränkten Garantie von 3 Jahren (oder 3.000 Betriebsstunden) gedeckt.

# S925TX KOMPAKTLADER

## ALLGEMEIN

Länge (mit Standardschaufel): 269,2 cm

Länge (ohne Standardschaufel): 213,4 cm

Breite (mit Standardschaufel, 17,8 cm Raupen): 106,7 cm

Breite (ohne Standardschaufel, 17,8 cm Raupen): 91,4 cm

Breite (mit Standardschaufel, 22,8 cm Raupen): 106,7 cm

Breite (ohne Standardschaufel, 22,8 cm Raupen): 101,6 cm

Höhe: 147,3 cm

Abladehöhe: 214,6 cm

Bodenfreiheit: 15,2 cm

Schaufelstellung (am Boden, Standardschaufel): 33°

Abladewinkel bei max. Abladehöhe (Standardschaufel): 26°

Reichweite der Standardschaufel (bei voller Höhe): 58,1 cm

Gewicht mit Standardschaufel (22,8 cm Raupen): 1571,7 kg

Gewicht ohne Standardschaufel (22,8 cm Raupen): 1519,5 kg

## MOTOR OPTION 1

Typ: Kubota V1505

Kraftstoff: Diesel

Kraftstofftank: 49,2 l

Leistung: 18,3 kW (24,5 PS)

Kühlsystem: wassergekühlt

Max. Neigungswinkel: 30°

Hydrauliksystemfluss: 45,4 l/min.

## MOTOR OPTION 2

Typ: Kubota V1505

Kraftstoff: Diesel

Kraftstofftank: 49,2 l

Leistung: 26,2 kW (35,1 PS)

Kühlsystem: wassergekühlt

Max. Neigungswinkel: 30°

Hydrauliksystemfluss: 58,7 l/min.

## LEISTUNG

Einsatzkapazität nach SAE-Norm: 419,6 kg

Kipplast (mit 75 kg Bediener): 1198,9 kg

Fahrgeschwindigkeit (vorwärts/rückwärts): 7,3 km/h / 4,8 km/h

Bodendruck (17,8 cm Raupen/ 22,8 cm Raupen): 0,4 bar/ 0,3 bar

## EINSATZ

Steuerung: Bediener Joystick