

# SC70TX BAUMSTUMPFFRÄSE



**BEDIENSICHERHEITSSYSTEM (TOTMANSCHALTUNG).** Dieses benutzerfreundliche Sicherheitssystem schützt den Bediener und erhöht die Sicherheit. Sobald die Hände des Bedieners die Steuerhebel länger als eine Sekunde verlassen, aktiviert sich die Totmannschaltung und das Fräsrad stoppt.



**BESSERE TRAKTION.** Die neue SC70TX verfügt über eine 20% höhere Fahrgeschwindigkeit als Ihr Vorgängermodell und weist durch Ihr neues Gummiraupenfahwerk bessere Traktionseigenschaften auf.



**EFFIZIENTES FRÄSEN.** Mit einem 50 kW (67 PS) CAT C2.2L Tier 4f (Stufe IIIB) Turbodieselmotor erfüllt die SC70TX die geltenden Emissionsbedingungen und erzielt die optimale Leistung für die erforderlichen Fräsarbeiten.



**PATENTIERTES SMARTSWEEP™ STEUERSYSTEM.** Das patentierte SmartSweep™ Steuersystem reguliert die Fräsgeschwindigkeit während des Betriebs automatisch, wodurch der Verschleiß am Motor und Antriebsstrang reduziert und die Produktivität erhöht wird.



**OPTIONALE FUNKFERNBEDIENUNG.** Eine optionale Funkfernbedienung ermöglicht das Manövrieren der Baumstumpffräse aus der Ferne. Die Steuerhebel sorgen für optimale Kontrolle und zusätzlichen Bedienkomfort.



**YELLOW JACKET™ FRÄSZAHNSYSTEM.** Das Yellow Jacket™ Fräszahnsystem garantiert einen schnellen, einfachen Service und eine lange Lebenszeit der Zähne und Halter.

# SC70TX BAUMSTUMPFFRÄSE

## ALLGEMEIN

Länge: 359,6 cm

Breite: 88,9 cm (Transport), 129,5 cm (Arbeitsbreite)

Höhe: 182,8 cm

Gewicht: 1.769 kg

## MOTOR

Typ: CAT C2.2L Tier4f (Stufe IIIB) Turbodiesel

Zylinder: 4

Leistung: 49,9 kW (67 PS)

Max. Drehmoment: 207,4 Nm

Kraftstofftank: 45,4 l

Kraftstoff: Diesel

Max. Arbeitswinkel im Betrieb: 35°

Kühlmittel: wassergekühlt

## FRÄSBEREICH

Schwenkradius: 165,1 cm

Fräsbereich über Planum: 68,6 cm

Fräsbereich unter Planum: 40,6 cm

## FRÄSRAD

Raddurchmesser (ohne Zähne): 58,4 cm

Materialstärke: 2,7 cm

Fräsrادgeschwindigkeit: 880 U/min.

Zahnstyp: Yellow Jacket Fräszahnsystem

Anzahl der Zähne: 30

Antrieb: Patentierter Direktantrieb über Kardanwelle

Fräsradschutz: ja

## HYDRAULIK/ ELEKTRIK

Hydrauliktank: 36,3 l

Förderleistung bei max. Drehzahl: 34 l/min.

Elektrisches System: 12 V

Abschaltsystem: Hohe Motortemperatur/ niedriger Öldruck

## GARANTIE

1 Jahr/ 1000 Betriebsstunden gem. Vermeer Garantiebedingungen

3 Jahre/ 3000 Betriebsstunden auf Getriebe und Antriebseinheit

Vermeer Confidence Plus® Programm

## OPTIONEN

Funkfernbedienung

Speziallackierung

Wartungsvertrag